



TIKKIVALA

TIKKIVALA COLOURUP

КОЛОРАП / КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Тип Тестер краски под колеровку.

Область применения Предназначена для выбора цвета красок для стен и потолков, а также минеральных фасадов.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)



TIKKIVALA COLOURUP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	А, С
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогам Tikkivala Interior paints («Интерьерные краски»), «Почувствуй цвет», Tikkivala Facade 760 и другим каталогам Tikkivala для красок, представленных в базах А и С и подобных базах (VVA / VC, KA / KC, MRA / MRC). Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. При выборе цвета необходимо учитывать, что на его восприятие влияет степень блеска. При увеличении степени блеска цвет становится более насыщенным, и в то же время изменяется степень его светлоты. Также обращаем ваше внимание, что важную роль в выборе цвета играет освещение - при разных источниках света цвет краски может выглядеть как более теплый или более холодный. Очень важно выбирать цвет краски при освещении, которое будет окружать вас в повседневной жизни. Уточните заранее возможность колеровки финишного продукта в цвет, выбранный с помощью Tikkivala ColourUp.
Блеск	Глубокоматовый
Фасовки	0,4л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком.
Время высыхания	При температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65\pm 5)\%$: 2 часа, следующий слой можно наносить через 2 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C , предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение краски. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.





TIKKIVALA COLOURUP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, пыли, грязи и жира. Гладкие глянцевые поверхности (в т.ч. ранее окрашенные) зашкурить до матового состояния. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, затем чистой водой и просушить.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.
Окружающая среда и безопасность	Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

