

TIKKIVALA

TIKKIVALA PROF FACADE THINNER

ПРОФ ФАСАД РАЗБАВИТЕЛЬ / РАЗБАВИТЕЛЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА



**Область
применения**

Предназначен для разбавления краски фасадной Tikkivala Prof Facade (Проф Фасад) с целью доведения её до рабочей вязкости.

**Объекты
применения**

Для наружных работ по минеральным фасадам.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA PROF FACADE THINNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет Бесцветный.

Фасовки 0,9л

Плотность (кг/л) 0,86-0,9

Сухой остаток по объему (%) N/A

Сухой остаток по массе (%) N/A

Хранение и транспортировка В плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от -40°C до 40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, не ставить вверх дном. Хранить вдали от источников отопления. При хранении при отрицательной температуре перед применением выдержать при температуре (20±2)°C в течение 24 часов и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке - 5 лет (60 месяцев). После вскрытия использовать в течение 3 месяцев.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKIVALA PROF FACADE THINNER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ применения Добавить разбавитель Tikkivala Prof Facade Thinner (Проф Фасад Разбавитель) в краску небольшими порциями в количестве, указанном в этикетке фасадной краски Tikkivala Prof Facade (Проф Фасад). Тщательно перемешать в течение 10 минут. При температуре краски не ниже 10°С и выдерживать до использования не менее 1 часа, при температуре ниже 10°С - не менее 24 часов. Непосредственно перед применением перемешать повторно.

Очистка инструментов Смотрите техническую характеристику конкретного материала.

Окружающая среда и безопасность Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз - защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала»,
241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, офис 417/2,
info@tikkivala.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)